USB-Typ-C PD Lade-Hub auf 2x Typ-C 10G Ports und 2x USB-Typ-A 10G Ports

Produktname:
USB-Typ-C PD Lade-Hub auf 2x Typ-C 10G Ports und 2x USB-Typ-A 10G Ports

Produktserie: Docking
Artikelcode: CSV-1543
EAN code: 8719214472061
UPC code: 841615102297



Beschreibung:
Der Club 3D CSV-1543 ist ein USB-Typ-C PD Lade-Hub auf 2x Typ-C 10G Ports und 2x USB-Typ-A 10G Ports. Die zwei Typ-A-Anschlüsse sind für Datenübertragung gedacht und einer davon kann die angeschlossenen USB-Typ-A-Geräte (Mobiltelefone, Tablets, U-Disk usw.) mit 1,5 A aufladen. Einer der beiden USB-Typ-C-Ports ist für die Datenübertragung und das Laden des angeschlossenen USB-Typ-C-Geräts ausgelegt, der andere USB-Typ-C-Port unterstützt sowohl den Datentransfer als auch das PD3.0-Laden. Es kann auf jedem USB-Typ-C-Host (PC, Notebook, Tablet, Mobiltelefon usw.) verwendet werden, der den DP-Alt-Modus unterstützt.
Hohe Leistungsumwandlungseffizienz bedeutet geringen Stromverbrauch und geringe Erwärmung 98.2%@Vin=5V; 92.5% @Vin=20V.
Erweitertes Power Management. Die Stromversorgung über die Ausgänge wird ununterbrochenes Arbeiten von USB-Typ-A SSD und U-Disk garantieren, wenn der Vin ist zwischen 5;20V, so dass das angeschlossene USB Produkt nicht getrennt wird, wenn das PD Ladegerät am USB Typ-C Ladeport angesteckt und wieder entfernt wird.
Der unterstützte USB-Gerätestrom ist wie folgt: 1.5A @PD3.0 Produkt

Hinweis:
1) Wenn der Strom des angeschlossenen USB-Geräts höher als der oben aufgeführte Strom ist, wird das USB-Gerät beim Anschließen des PD-Ladegeräts getrennt und in wenigen Sekunden wieder angeschlossen.
2) Bei der Arbeit an einem PD 2.0-unterstützten Host-PC wird das angeschlossene USB-Typ-A-Gerät beim Abstecken des USB-Typ-C-PD-Ladegeräts getrennt und in wenigen Sekunden wieder angeschlossen.

Unterstützung des Fast Role Swap (Rollentausch) bei PD 3.0:
Das angeschlossene Gerät wird beim Ein- und Ausstecken des PD-Ladegeräts nicht getrennt, wenn an einem PD 3.0-Gerät gearbeitet wird

Features:
- Hohe Leistungsumwandlungseffizienz, bedeutet geringen Stromverbrauch und geringe Erwärmung , 98.2%@Vin=5V, 92.5% @Vin=20V
- Erweitertes Power Management
- Unterstützt Fast Role Swap (Rollentausch) bei PD 3.0
- Unterstützt USB-Typ-C Eingang, 2x USB-Typ-C + 2x USB-Typ-A Ausgang
- Konform mit USB 3.1-Spezifikation und abwärtskompatibel mit älteren Versionen

USB-Typ-A
Beide USB-Typ-A Ports unterstützen max. 10Gbps Datentransfer
1 USB-Typ-A unterstützt 5V/1.5A nachgeschaltetes Laden (wenn ein Typ-C PD Ladegerät angeschlossen ist)

USB-Typ-C
1 USB-Typ-C Port unterstützt max. 10Gbps Datentransfer
der andere Typ-C Port unterstützt max. 10Gbps als Downstream Daten Port und max. 100W PD Laden als Upstream Lade Port

- Wenn ein USB-Typ-C-PD-Ladegerät angeschlossen ist, beträgt die maximale Ausgangsleistung von 2x USB-Typ-A und 1 USB-Typ-C-Downstream-Ports 3A
- Wenn kein USB-Typ-C-PD-Ladegerät angeschlossen ist, hängt die maximale Ausgabe aller Downstream-Ports vom Host ab, z.B.: 1.5A beim MacBook, 900mA bei Chromebooks, etc., abhängig von den Spezifikationen Ihres Host-Geräts.

Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com.

Betriebssystemunterstützung:
- Alle


In der Verpackung:
- CSV-1543 USB-Typ-C PD Lade-Hub auf 2x Typ-C 10G Ports und 2x USB-Typ-A 10G Ports

Unterstützte Auflösungen

Eingang:
- x USB-Typ-C Stecker

Ausgang:
- 1x USB-Typ-C Buchse für Daten
- 1x USB-Typ-C Buchse für Daten und Laden
- 1x USB-Typ-A Buchse für Daten
- 1x USB-Typ-A Buchse für Daten und Laden (max.1.5A wenn ein USB Typ-C PD Ladegerät angeschlossen ist)

Weitere Info:
- Verpackungsgröße: 7 x 32 x 3,5cm
- Produktgröße: 8,5 x 4,5 x 1,2 cm
- Gesamtlänge: 25,4 cm
- USB-Typ-C Konnektorabmessungen: 3,4 x 1,3 x 0,7 cm
- Produktgewicht: 60 Gramm
- Verpackungsgewicht: 42 Gramm
- LDPE-Beutel Gewicht: 3 Gramm
- Gesamtgewicht: 105 Gramm
- Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen



Haftungsausschluss: Obwohl wir uns bemühen, die genauesten und aktuellen verfügbaren Informationen bereitzustellen, ist der Inhalt dieses Dokuments möglicherweise veraltet oder enthält Auslassungen, Ungenauigkeiten oder andere Fehler. Daher akzeptiert Club 3D keine Rechte, die am Inhalt dieses Dokuments beansprucht werden. Eine vollständige Übersicht unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.club-3d.com. Alle anderen Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken und Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Copyright © 2021, Club 3D B.V. www.club-3d.com