

U34V5C/BK

34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

Display da 34" VA WQHD per il multitasking più complesso, con USB-C e PD65W

Generale	
Nome del modello	U34V5C/BK
Codice EAN	4038986110617
Linea di prodotto	Linea Value
Serie	V5
Canale	B2C
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Consumer
Data di lancio	2022-10-11T22:00:00+00:00
Continente	Europa
Stato prodotto	Lancio

Schermo	
Risoluzione	3440 x 1440
Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	34 inch
Dimensione dello schermo (cm)	86.4 cm
Piatto/Curvo	No
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	VA
Rapporto d'aspetto	21:9
Colori display	16,7 milioni
Colori pannello in bit	8
Copertura sRGB (%) (CIE 1931)	121
Copertura Adobe sRGB (%) (CIE 1931)	90
Copertura NTSC (%) (CIE 1931)	85 %
Dot pitch	0.23175
Pixel per pollice	109
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Contrasto (statico)	4000:1
Contrasto (dinamico)	20M: 1
Luminosità (tipica)	300 cd/m²
Angolo di visuale (CR10)	178/178 º
Vetro duro	Antiriflesso + 3H
Lingue OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno	
Colori	Nero
Tipo di cornice	3-sided frameless
Supporto rimovibile	✔
Metal Stand	✔
Cable Managment System	✔

Ergonomia	
Vesa	100x100
Inclinazione	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °
Orientabilità	-8° ±2° °
Misura di regolazione altezza	130 mm

Connettività	
Collegamenti	HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (modalità DP Alt)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
Connettori USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
Hub USB	✔
Porte di uscita USB	4
Ricarica rapida USB	✔

Multimedia	
Altoparlanti	5 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

Caratteristiche	
Tecnologia Sync	FreeSync
Flicker-free	✔
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
PxP (PIP, PBP)	✔
Blocco di sicurezza Kensington	✔

Sustainability	
Materiale di imballaggio riciclabile	100%

Potenza / Ambiente	
Alimentazione	Interno
Sorgente di alimentazione	100 - 240 V 50/60 Hz
Consumo di corrente acceso (EnergyStar)	60 watt
ConsumoDiCorrente Acceso	60
Consumo di corrente in standby (EnergyStar)	0.5 watt
Consumo di corrente spento (EnergyStar)	0.3 watt

Approvazioni / Normative	
TUV-GS	✔
CE	✔
FCC	✔
EAC	✔
Produzione certificato ISO	✔
Conforme allo standard Rohs	✔
Conforme allo standard REACH	✔

Garanzia	
Periodo di validità garanzia	3 anni

Dimensioni / Pesi	
Dimensioni prodotto incl. base (LxAxP) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Dimensioni prodotto base escl. (LxAxP) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	1070 x 481 x 162 mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	11.65 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	9.14 Kg

Accessori	
Cavo HDMI	1,5 m
Cavo USB	Da USB-C a USB-C 1 m